

inMateria

CONCRETE

Le proprietà del cemento :

piccoli pori e striature, pori minimi e viraggi di colore, e sottili crepe da ritiro sono caratteristiche intrinseche del materiale. Non sono pertanto motivo di reclamo, così come i disegni del marmo e le sue variazioni di colore, oppure come i nodi del legno, fanno parte dell'aspetto unico del materiale. Ogni pezzo di cemento è unico.

Trattamento della superficie

La superficie deve essere trattata con un protettivo trasparente a bassissimo spessore a causa della sua porosità. E' opportuno evitare il contatto con liquidi acidi e coloranti, in particolare:

- Succhi di frutta e verdura, ketchup, senape, olio.
- Prodotti chimici e detergenti aggressivi, soprattutto quelle con essenze agrumate
- Vino e aceto
- Per i piani bagno: profumo e shampoo alle erbe o simili, sconsigliamo di lasciare portasapone o distributori sopra la superficie in cemento.

Il rivestimento sviluppato da InMateria protegge la superficie con una sottile pellicola protettiva rendendo le superfici vellutate, opache e lasciando inalterato il carattere del cemento.

Questa pellicola presenta un'ottima resistenza ai liquidi e ai comuni detergenti domestici. E' disponibile una tabella formulata da un ente certificatore esterno con la resistenza del cemento all'azione di penetrazione di liquidi e acidi in funzione di un lasso di tempo.

Essendo il supporto non ripristinabile, se non attraverso una procedura lenta e onerosa, suggeriamo di evitare violenti urti, tagli o scalfiture di vario genere. E' preferibile tagliare sul piano di lavoro con una protezione adatta come un tagliere e utilizzare sottopentole per padelle calde.

Il rivestimento può essere rinnovato / riparato.

Cura e manutenzione

Consigliamo il prodotto "Easy Pure" per la pulizia e la cura del cemento e di tutti i materiali InMateria.

In alternativa, utilizzare sempre prodotti a base neutra, delicati e senza profumazioni.

- Risciacquare bene i residui in vasche e lavabi dopo l'uso con acqua pulita
- Non utilizzare spugne abrasive (il rivestimento potrebbe essere danneggiato)

Protezione al calore

Evitare l'esposizione permanente al calore; proteggere sempre dal contatto diretto con oggetti caldi la superficie del cemento.

Resistenza al taglio

Evitare di tagliare sul cemento senza utilizzare un tagliere o altri materiali di lavoro.

inMateria

Disposizioni Finali

La scheda tecnica del prodotto con le istruzioni per la cura è parte integrante del contratto a fini commerciali, pertanto con la conferma dell'ordine il cliente assume quanto ivi riportato senza deroga alcuna.

Riparazioni

Se la lastra di cemento o il rivestimento è danneggiato, il rivestimento può essere rinnovato. Saremo lieti di preparare un'offerta per le tue esigenze qualora si presentasse il problema.

Nella speranza che teniate cari questi suggerimenti esprimiamo la nostra più profonda gratitudine per aver scelto i nostri prodotti.

Link utili:

* Prodotto per la pulizia delle superfici InMateria EASY PURE



NORD RESINE SPA
Via Fornace Vecchia 79 • 31058 Susegana (TV)
Tel 0039 0438 437505 • inmateria@nordresine.com

- www.nordresine.com
- www.inmateriadesign.com

